



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7006 D Aura
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●	-/●
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2	4
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	C/B	D/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6	83,2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	-	-
Beleuchtung			
LED	●	●	●
Anzahl x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	3 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	450	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	53/38	-/-	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	730	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/50	-/-	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	470	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	67/53	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	480	620	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/58	74/59	70/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 - 1.005/765 - 1.075	-/500 - 1.500	-/500 - 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700	1.000 x 160 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Aktivkohlefilter	●/-	-/●	-/●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	-/DKF 21-1/DKF 21-R	-/DKF 17-1/-
Fernbedienung DARC 6/Kamin	●/-	●/-	●/-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/●	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	-/-	-/-
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl			
Edelstahl Extern		-	-
Brillantweiß			-
Obsidianschwarz			-
Havannabraun			-