

Gigaset Repeater 2.0

Mehr Reichweite für DECT-Telefone

- › Funkrelais zur Erhöhung der Reichweite
- › Einfache Anmeldeprozedur per „Anmeldetaste“
- › 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN- / IP-Basisstationen
- › Automatische Gesprächsfortsetzung (Hand over) bei Wechsel vom Sendebereich der Basisstation in den Repeaterbereich und umgekehrt



Leistungsmerkmale

- o Automatische Anmeldung an der Basis
- o Sichere Verbindung mit DECT-Verschlüsselung: dann auf max. 2 Repeater erweiterbar, mit Gigaset E630 / E630A, C620 / C620A, C430 / C430A
- o Brillante Sprachübertragung – Wideband-Voice „HDSP“:
 - an IP-Basisstationen, z. B. Gigaset C610 IP
 - bei internen Gesprächen zwischen 2 Mobilteilen / Basisstationen der Modellreihen Gigaset E630, C620, C430
- o 2 Mobilteile sind gleichzeitig im Repeaterbereich möglich
- o 2 gleichzeitige Extern-Gespräche mit IP- / ISDN-Basisstationen
- o Automatische Gesprächsübergabe (Hand over) beim Wechsel der Mobilteile von der Basis in den Repeaterbereich
- o Weiterleitung aller gesendeten Anzeigeninformationen / Einstellungen von der Basisstation zu den Mobilteilen im erweiterten Funkbereich
- o Im Empfangsbereich eines Repeaters können gleichzeitig 2 Mobilteile betrieben werden
- o 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen
- o An Basen mit Einstellung Menü: „Repeater-Betrieb“ bis zu 6 Repeater pro Basisstation anmeldbar
- o An Basen mit DECT-Verschlüsselung, z. B. Gigaset E630, C620, C430, max. 2 Repeater anmeldbar

Kompatible Gigaset Telefonsysteme

- o **Ohne Verschlüsselung:**
erweiterbar auf bis zu 6 Repeater mit:
 - Gigaset SL910 / SL910A
 - Gigaset SL400 / SL400A
 - Gigaset S820 / S820A
 - Gigaset S810 / S810A
 - Gigaset E630 / E630A
 - Gigaset E500 / E500A
 - Gigaset E310 / E310A
 - Gigaset C620 / C620A
 - Gigaset C430 / C430A
 - Gigaset A630 / A630A
 - Gigaset A415 / A415A
 - Gigaset DL500A
 - Gigaset DX600A ISDN
 - Gigaset SX810 ISDN / SX810A ISDN
 - Gigaset CX610 ISDN / CX610A ISDN
 - Gigaset DX800A all in one
 - Gigaset C610 IP / C610A IP
- o **Mit sicherer DECT-Verschlüsselung:**
erweiterbar auf max. 2 Repeater mit:
 - Gigaset E630 / E630A
 - Gigaset C620 / C620A
 - Gigaset C430 / C430A
- o Weitere Informationen hierzu
– auch zu älteren Modellen – finden Sie unter www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Gigaset Repeater 2.0

Technische Daten

Standards

DECT, GAP

Repeater

- o Montage des Repeaters nur in Innenräumen
- o Bei Einsatz mehrerer Repeater-Konfigurationen ist ein Abstand von mindestens 10 m zueinander einzuhalten
- o Spannungsversorgung mit Steckernetzgerät: 230 V 50 Hz
- o Stromverbrauch: ca. 6 VA
- o Umgebungstemperatur im Betrieb: -10° C bis + 45° C
- o Abmessungen: 127 x 119 x 31 mm (B x H x T)
- o Gewicht: ca. 160 g

Lieferumfang

- o 1 Gigaset Repeater 2.0
- o 1 Steckernetzgerät mit Kabel
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz

