



Set STILO60

STILO60 - Hydraulische Akkupresse 60kN

Geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 300 mm².

Eigenschaften:

- Schnellvorschub durch 3-fach Axial Kolbenpumpe
- Klappbarer Presskopf um 340° drehbar
- Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Sanftanlauf und Schnellstop
- Motorabschaltung und Automatischer Rücklauf nach vollendeter Verpressung
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
- Manueller Rücklauf
- Automatischer Energiesparmodus
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku
- Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung
- Integriertes Service Management
- Software Updates über USB
- Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen
- Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle
- Integriertes, intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktions-Leuchtdiode (3-Farben LED)
- Mini USB-Schnittstelle für gängige PC-Systeme für:
 - Verpresskurven- und Fehlermeldungsabgabe
 - Servicekontrolle
- Li-Ionen Akku: 18V 1.5Ah
- Ladezustandsanzeige am Akku
- max. Hub 16 mm
- Presskraft 60 kN
- Abmaße Akkupresse 385 x 125 x 80 mm
- Gewicht Akkupresse ohne Akku 2,90 kg
- Gewicht Akkupresse mit Akku 3,30 kg

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Typen-Nr.
Hydraulische Akkupresse 60kN	540x360x120 mm	5,60 kg	STILO60

Zubehör siehe Seite 336 - 339

Set Bestückung:

- Hydraulische Akkupresse
- Kunststoffkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und der Presseinsätze
- Li-Ionen Akku
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Software
- USB-Kabel

Runddrückeinsätze für Cu- und Al-Sektorleiter



Typen-Nr.	Pressbreite	Leiter Ø mm	Querschnitt	
			SE	SM
MR4,1-CK	19,5	4,1	-	10
MR5,1-CK	19,5	5,1	25	16
MR6,3-CK	19,5	6,3	35	25
MR7,5-CK	19,5	7,5	50	35
MR9,0-CK	19,5	9,0	70	50
MR10,5-CK	19,5	10,5	95	70
MR12,5-CK	19,5	12,5	120	95
MR14,0-CK	19,5	14,0	150	120
MR15,7-CK	19,5	15,7	185	150
MR17,5-CK	19,5	17,5	240	185
MR20,2-CK	19,5	20,2	300	240

Dornpresseinsätze für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230, Parallelverbinder DIN 46341, Rohrkabelschuhe und Verbinder NI und VA



Typen-Nr.	Querschnitt
MD10-CK	10
MD16-CK	16
MD25-CK	25
MD35-CK	35
MD50-CK	50
MD70-CK	70
MD95-CK	95
MD120-CK	120

Ovalpresseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe



Typen-Nr.	Querschnitt
MIQ10-CK	10
MIQ16-CK	16
MIQ25-CK	25
MIQ35-CK	35
MIQ50-CK	50
MIQ70-CK	70
MIQ95-CK	95

i-Rundpresseinsätze für Aderendhülsen



Typen-Nr.	Pressbreite	Querschnitt
MIAE6-CK	18	6
MIAE10-CK	18	10
MIAE16-CK	18	16
MIAE25-CK	18	25
MIAE35-CK	18	35
MIAE50-CK	18	50
MIAE70-CK	18	70
MIAE95-CK	18	95
MIAE120-CK	18	120
MIAE150-CK	18	150
MIAE185-CK	18	185
MIAE240-CK	18	240



NEU

MISET-CK

Presseinsatzset 6-300 mm² für R-Serie im Kunststoffkoffer, 14-teilig



NEU

MKSET-CK

Presseinsatzset 6-300 mm² für DIN-Serie im Kunststoffkoffer, 14-teilig



NEU

MKBSET-CK

Presseinsatzset 10-300 mm² für Al-Serie im Kunststoffkoffer, 11-teilig



KKPE-C-CK

Koffer zur Aufnahme von 24 Einsätzen