

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Überdruckventil schützt vor Überlastung
- Zylinderkopf um 90° abgewinkelt
- Winkelkopf 360° drehbar
- Ergonomischer Handgriff federt selbst zurück
- Dank der 3-fach-Spaltung kein Verklemmen des Abfallstückes mehr
- Hydraulikstanze aus hochfestem Aluminium (ca. 40 % Gewichtsersparnis)
- Standzeit bei Einsatz von Edelstahlblechen stark reduziert

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-KO-HAT
Best.-Nr.	1966810000
Ausführung	Blechlocher
GTIN (EAN)	4032248659630
VPE	1 Stück

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	290 mm	Breite (inch)	11,417 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4,724 inch
Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2,756 inch
Gewicht	1,9 kg	Nettogewicht	3.262 g

Schneidwerkzeuge

Betriebsdruck max.	650 bar	Quadratlocher bis	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Rechtecklocher bis	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²	Rundlocher 1 bis Ø 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²
Rundlocher 2 bis Ø 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²	Rundlocher 3 bis Ø 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²
Stanzkraft	75 kN		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

Produkthinweise

Hinweistext Zubehör Spaltstempel auf der nächsten Seite

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

