

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 2,4 GHz, Gewinn: 3 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/85°, Schutzart: IP55, Anschluss: RSMA (male), für die Schaltschrankmontage (optional Wandmontage), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel

Ihre Vorteile

- ✓ Schlagfestes Gehäuse
- ✓ Für frei bewegliche Anwendungen
- ✓ Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 741750
GTIN	4046356741750
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	175,360 g
Zolltarifnummer	85177000
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	DNN2Z1

Technische Daten

Maße

Breite	86 mm
Höhe	43 mm
Kabellänge fix	1,50 m

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP55
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Allgemein

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Technische Daten

Allgemein

Mit Anschlusskabel	ja
Frequenzbereich	2,4 GHz
	2,4 GHz
Öffnungswinkel horizontal	360 °
Öffnungswinkel vertikal	85 °
Polarisation	linear vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn	3 dBi
Windgeschwindigkeit	160 km/h (entsteht die Kraft 10 N)
Anschlussart	RSMA (male)
Kabellänge fix	1,50 m
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	5 mm
Kabel, Dämpfung	2 dB
Material	ASA (Antennengehäuse)
Montageart	Schaltschrank
Montagehinweis	Optional Wandmontage

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 25 Jahre;
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250312
eCl@ss 4.1	27250312
eCl@ss 5.0	19070102
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	19070100
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 2.0	EC000416
ETIM 3.0	EC001698
ETIM 4.0	EC001698
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43171611
UNSPSC 7.0901	43221706
UNSPSC 11	43171611
UNSPSC 12.01	43221706
UNSPSC 13.2	43221715

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Montagematerial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870



Montagematerial für die Wandmontage der OMNI-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz