

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Kompakt-Schaltschränke AE – AE 1100.500

Stand : 08.05.2018



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Kompakt-Schalschränke AE – AE 1100.500

erstellt am: 08.05.2018 auf www.ittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material: Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55

Schutzart NEMA: NEMA 12

IK-Code: IK08

Lieferumfang: Gehäuse mit schräger(n) Tür(en), rundum geschlossen
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 1000 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 210 mm

Materialstärke: Gehäuse: 1,5 mm
Tür: 2 mm

Montageplatte: 3 mm

Montageplatte: Breite: 944 mm
Höhe: 730 mm

Anzahl Türen: 2

Ausführung Verschluss: Vorreiber

Anzahl Verschlüsse: 2

Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart

Flanschplatte, Größe: 4

Flanschplatte, Anzahl: 2

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 52 kg

EAN: 4028177252387

Zolltarifnummer: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180102

Produktbeschreibung (lang): AE Kompakt-Schalschrank, BHT: 1000x760x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig, zwei Vorreiberverschlüsse

Approbationen

Approbationen: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping

Zertifikate: EAC
IK-Code
Schutzart

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schalschrank (Kompakt-Schrank)
nach Schutzart IP 55
Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzzinne an
der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatten.
Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten
Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei
eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf
Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußbeinsätze, Wandbefestigungshalter,
Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm
breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,
entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 1000 x 760 x 210 mm
