

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Wandgehäuse EL, 3- teilig – EL 2246.605

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau – EL 2246.605

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
<b>Beschreibung:</b>	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
<b>Material:</b>	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Lieferumfang:</b>	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"- Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff Sicherheitsschließung 3524 E
<b>Grundmaterial:</b>	Stahlblech

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 600 mm Höhe: 345 mm Höheneinheiten: 6 HE
---------------------	--

Tiefe: 373 mm

<b>Tiefe Schwenkteil:</b>	216 mm
<b>Einbautiefe:</b>	320 mm
<b>Lichte Abmessungen:</b>	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 282 mm
<b>Montageplatte:</b>	Breite: 485 mm Höhe: 299 mm
<b>Wandteil:</b>	Tiefe: 135 mm
<b>Belastbarkeit:</b>	Schwenkteil, statisch (max.): 300 N
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	24,97 kg
<b>EAN:</b>	4028177324312
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002500
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002500
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180204
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	EL Wandgehäuse, 3-teilig, 6 HE, BHT: 600x345x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
<b>Approbationen</b>	
<b>Approbationen:</b>	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Zertifikate:</b>	EAC Schutzart

