




## NH-Sicherungs-Unterteile SU5 AC 690 V




22SU5N 22SU5V




22SU54



22SU56 22SU5HU



22SU8E



33SU5N 33SU5E

| NH-Sicherungs-Unterteile SU5 |   | Größe 2 | 400 A, 690 V             | 1-polig    |
|------------------------------|---|---------|--------------------------|------------|
| Artikelnummer                | Ausführung  |         | Gewicht kg <sup>1)</sup> | Verpackung |
| 22SU5N                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M12                                |         | 0,55                     | 3 Stück    |
| 22SU5E                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Einpressmutter M12                        |         | 0,55                     | 3 Stück    |
| 22SU5V                       | beidseitig V-förmige Anschlusslaschen für V-Klemmen Größe 1,2,3                                       |         | 0,55                     | 3 Stück    |
| 22SU54                       | Leitungsanschluss: eine Seite Einpressmutter M12, zweite Seite V-förmige Anschlusslasche              |         | 0,55                     | 3 Stück    |
| 22SU5A                       | Leitungsanschluss seitlich Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M12                                  |         | 0,60                     | 3 Stück    |
| 22SU56                       | Leitungsanschluss eine Seite mit Einpressmutter, zweite Seite Doppelanschluss Einpressmuttern M12     |         | 0,73                     | 3 Stück    |
| 22SU5HU                      | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M12, mit erhöhter Bodenbefestigung |         | 0,52                     | 3 Stück    |

| NH-Sicherungs-Unterteile SU5 |  | Größe 2 | 400 A, 690 V             | 3-polig    |
|------------------------------|--|---------|--------------------------|------------|
| Artikelnummer                | Ausführung   |         | Gewicht kg <sup>1)</sup> | Verpackung |
| 22SU8N                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M12 mit 2 Stück Phasentrennwänden         |         | 1,72                     | 1 Stück    |
| 22SU8E                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Einpressmutter M12 mit 2 Stück Phasentrennwänden |         | 1,70                     | 1 Stück    |
| 22SU8V                       | beidseitig V-förmige Anschlusslaschen für V-Klemmen Größe 1,2,3 mit 2 Stück Phasentrennwänden                |         | 1,60                     | 1 Stück    |

| NH-Sicherungs-Unterteile SU5 |  | Größe 3 | 630 A, 690 V             | 1-polig    |
|------------------------------|--|---------|--------------------------|------------|
| Artikelnummer                | Ausführung   |         | Gewicht kg <sup>1)</sup> | Verpackung |
| 33SU5N                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Mutter M12         |         | 0,75                     | 3 Stück    |
| 33SU5E                       | Leitungsanschluss beidseitig Sechskantschraube, Scheibe und Einpressmutter M12 |         | 0,75                     | 3 Stück    |