

Allgemeine Informationen

Typ:	E2N1250PR121/P-LSIGIn=1250A3pWMP
Bestellnummer:	1SDA055874R1
EAN:	8015644572143
Katalogbeschreibung:	E2N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP
Beschreibung:	E2N 12 PR121-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Leistungsschalter » Offene Leistungsschalter » Emax

Bestelldaten

EAN:	8015644572143
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts:	324 mm
Höhe des Produkts:	461 mm
Tiefe des Produkts:	396.5 mm
Nettogewicht:	49 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	515 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	515 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	59 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8015644572143

Weitere Informationen

Stromart:	AC
Elektrische Lebensdauer:	Ue = < 440 V 15000 Zyklen Ue = 500 ... 690 V 15000 Zyklen 30 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer:	25000 Zyklen 60 Schaltspiele/Std
Anzahl Pole:	3
Verlustleistung:	130 W
Baureihe:	SACE Emax
Produktname:	Automatic Circuit Breaker
Geräteausführung:	CBMP
Bemessungsstrom (I_n):	1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 12 kV (U_{imp}):	
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (I_e):	1250 A
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V AC
Bemessungs- Betriebskurzschlussausschaltvermö... (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V AC) 65 kA (400 V AC) 65 kA (415 V AC) 65 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 55 kA (660 V AC) 55 kA (690 V AC) 55 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	für 1,0 s 55 kA for 3 s 42 kA
Bemessungs- Grenzkurzschlussausschaltvermö... (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (380 V AC) 65 kA (400 V AC) 65 kA

(415 V AC) 65 kA
(440 V AC) 65 kA
(500 V AC) 55 kA
(660 V AC) 55 kA
(690 V AC) 55 kA

Bemessungsduerstrom (I_u): 1250 A

Bemessungsspannung (U_r): 690 V

Auslösertyp: EL

Normen: IEC60947

Sub-type: E2

Klemmenanschlussart: Ausfahrbarer Leistungsschalter

Version: W

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: 1SDL000165R0014

Datenblatt, technische Information: 1SDC200006D0105

Klassifizierungen

ETIM 4: EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz

ETIM 5: EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz

ETIM 6: EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel): Q

UNSPSC: 39120000

