


Hauptleitungs-Abzweigklemme (02242)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 02242

Hauptleitungs-Abzweigklemme

1-polig, 1 Einsatz / 2 Abgänge

35 mm²

nicht mehr lieferbar

System

DIN-Schiene

Produktgruppe 08

Untergruppe 06

VE 15

EAN 4021267022426

Katalogseite 2011 : 7.8

Zulassungen

Standards

DIN VDE 0603-2/03.98

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Mechanische Werte

B x H x T: 40 x 44 x 44

Gewicht: 9.8 kg/100

Poligkeit: 1-polig

Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte Montage

Klemmstellen

Zugang Schraube M8 :

16 - 35 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

10 - 25 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 4 Nm

Abgang Schraube M6 :

10 - 25 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

6 - 16 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Klemmenkörper: Messing, blank

Hinweise

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

Zubehör