

Artikel-Nr: 9300370m

Freistrahler

## Leuchte APOLLO G2 INDUSTRY DALI 1560mm PSR PO 2x38W 080°raum 12000lm



Neue Generation der bewährten APOLLO Feuchtraum Reflektorleuchte in der Industrie Ausführung. Formschöne Fassungsendstücke aus PBT, neu konzipiert. Einfache Ein-Mann-Montage des Reflektors durch integrierte Steckvorrichtung mit Richtungsgebern und unverlierbaren, leicht zu schließenden Clips aus rostfreiem Stahl. Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz, Schutzart IP65. Reflektor mit integrierten Industrie- LED Platinen um 120° schwenkbar, mit praktischer Rastung in 10° Schritten. Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Langlebiger elektronischer Industrie- Konverter integriert. Besonders robust durch thermische Entkopplung von LED und Konverter. Durchgangsverdrahtung bis max. 5x2,5mm<sup>2</sup> + 2x1,5mm<sup>2</sup> möglich. Die zulässige Umgebungstemperatur verringert sich pro 2A Belastung der Durchgangsverdrahtung um 1°C. Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098320227 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039

# A++



## PRODUKT ANFRAGEN

### LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	2
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	360
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

### LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	12000
Systemleistung W	76
Lichtstrom lm/W	158
Energieeffizienz-Klasse	A++

### LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	raumstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	80
Optik	mit Reflektor
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	23 / 26.1

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	3
Leitungsschutz B16A	6

### BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	60000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	60000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-45
max. Höchsttemperatur in °C	60
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

### MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1560
Breite in mm	232
Höhe in mm	142
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	4.2

### VERPACKUNG

Länge m VPE	1.59
Breite m VPE	0.26
Höhe m VPE	0.16
Bruttogewicht kg VPE	4.7

### MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C10A	7
Leitungsschutz C16A	12

**MATERIAL**

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
--------------	----------------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

PRALUX	nein
--------	------

Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
------------------------	---------------

Werkstoff der Abdeckung	PRACHTOPAL
-------------------------	------------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

09.04.2019