




901517.002.1




Serie: Ledona Round IP20 Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 140, H 3
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Einbauring, Leuchtengehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Rotationssymmetrischer Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mit hochglänzender Lichtmischkammer. Offene Ausführung. Deckenbefestigung mit Federsystem.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	11 W
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 219 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	140 mm
Höhe H	3 mm
Einbauöffnung	DA 120 mm
Einbautiefe HE	79 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 200 x B 70 x H 31 mm
Gewicht	0,73 kg

Lichttechnik:

UGR	18,2
Ausstrahl-Winkel	46 °
Bemessungs-Lichtstrom	1.200 lm
Farbwiedergabeindex	85