



## Kabu-Seal

### Produktbeschreibung:



Kabu-Seal ist eine Pressringdichtung aus einem Vollgummikern (EPDM) mit weicher Duroplast-Elastomer (PUR) Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl.

Verwendet wird diese druckwasserdichte Mauereinführung für Kabuflex® R plus Rohre bei Haus und Mauereinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine Abdichtung gegenüber dem Kabelschutzrohr und der Kernbohrung bis zu 1,5 bar Wasserdruck entsteht.



### Besonderheiten

Aufgrund der sehr guten Hafteigenschaft sitzt der Kabu Seal Pressring-Dichteinsatz, bereits bei sehr geringem Anzugsmoment (2Nm) der Schraubverbindung, sicher (gegen drückendes Wasser und Gas) im Ringraum. Der Einbau kann ohne Sonderwerkzeug (Drehmomentschlüssel) erfolgreich über Sichtkontaktanzeige (gelber Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden.

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Kernbohrung mm	für Rohre Ø mm	Dichtbreite mm
199 65 063	63	64	100	1	STK	0,570	100	63	40
199 65 075	75	76	123	1	STK	0,945	125	75	40
199 65 090	90	92	123	1	STK	0,640	125	90	40
199 65 110	110	111	148	1	STK	0,940	150	110	40
199 65 125	125	127	198	1	STK	2,600	200	125	60
199 65 160	160	162	198	1	STK	1,515	200	160	60
199 65 200	200	202	298	1	STK	5,756	300	200	60

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter



## Kabu-Seal

Eigenschaften	
<b>Chemisch beständig gegen</b>	Wasser, Schmutzwasser, Stickstoff, Radon, Methan, Ozon; vielen Alkoholen, Laugen, Säuren, Kühlflüssigkeiten und Lösungsmittel
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	Abriebfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Schlagzähigkeit, Wärmeformbeständigkeit
<b>Technische Eigenschaften</b>	Dichtheit: 1,5 bar ; Pressflansche: Edelstahl V2A / 3mm; Verbindungsteile: 6 Satz M6 Edelstahl V2A; Elastomer: EPDM / PUR

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**

