

**CableLine  
CLI M 2-4 GE/SW Z CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



{Reference (Object) not found: prod321881015283238}

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW Z CD  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568301698</a>  |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190018061   |
| VPE        | 500 Stück   |

## CableLine CLI M 2-4 GE/SW Z CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |        |         |
|--------------|---------|--------|---------|
| Länge        | 4 mm    | Breite | 11,3 mm |
| Höhe         | 3 mm    | Tiefe  | 3 mm    |
| Nettogewicht | 0,148 g |        |         |

### Allgemeine Angaben

|                                |                       |                                    |                          |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks              | Standard              | Aufdruck                           | Z                        |
| Aufdruck-Farbe                 | schwarz               | Aufdruckverfahren                  | Laserdruck               |
| Aufgedruckte Zeichen           | Buchstaben, groß      | Breite                             | 11,3 mm                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   | Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C                | Farbe                              | gelb                     |
| Länge                          | 4 mm                  | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht             | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau |                                    |                          |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                    |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm             |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm               |                                  |                    |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-14-07-08 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Datenblatt**

**CableLine**  
**CLI M 2-4 GE/SW Z CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**



Artikelähnliche Abbildung