

CableLine CLI C 1-3 GE/SW Z CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ | CLI C 1-3 GE/SW Z CD |
| Best.-Nr. | 1568251698 |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190026653 |
| VPE | 500 Stück |

CableLine CLI C 1-3 GE/SW Z CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite | 4,2 mm | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Höhe | 3 mm | Höhe (inch) | 0,118 inch |
| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 0,078 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck | Z |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
| Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß | Ausführung | CD |
| Breite | 4,2 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C | Farbe | gelb |
| Halogene | Ja | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht | Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau | | |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | Leiteraußendurchmesser | 2,5 - 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm | Leiteraußendurchmesser, min. | 2,5 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
| Produktänderungsmitteilung | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |

Datenblatt

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW Z CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich