

# 742129.003

Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler



Montageart: Stromschiene an Decke  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: II  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 50, H 132  
Lieferbare Farbe: tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	12/12 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Leuchtenlichtausbeute	84 lm/W
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.38 A / 24 µs

## Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Ursprungsland	CE

## Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Sockel	
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	25000 h (L70/B50)
Farbtemperatur	2800K

## Lampe 2:

Lebensdauer

## Zusatzlampe:

Lebensdauer

## Maße und Gewichte:


Durchmesser D	50 mm
Höhe H	132 mm
Einbauhöhe HE	
Einbauhöhe Leuchte HEL	
Deckenstärke	
Gewicht	180 g



## Lichttechnik:

Photobiologische Sicherheit nach Risikogruppe 1  
EN 62471  
Bemessungs-Lichtstrom 1000/1150 lm

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 21°/34° Clickbeam  
UGR (4H 8H) 18,5 / 20,0





# 742129.003

Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler



Montageart: Stromschiene an Decke  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: II  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 50, H 132  
Lieferbare Farbe: tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Entblendungswabenraster

982448.003 D 47, H 4

Wabenraster Calido Mini  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)