


## 19" Netzwerkschrank PRO, 800x800 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten)

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-11-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO, 800x800 mm, RAL7035

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Glastür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Ja
Anzahl Packstücke	1

### Abmessungen

Breite	800 mm
Tiefe	800 mm

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Höhe	Farbe RAL-Nummer	
PRO-4288GR.G1SV	Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x800 mm, RAL7035,	42	1963 mm	grau	7035
PRO-2488GR.G1SV	Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x800 mm, RAL7035	24	1163 mm	grau	7035
PRO-3388GR.G1SV	Netzwerkschrank PRO 33HE, 800x800 mm, RAL7035	33	1563 mm	grau	7035
PRO-1888GR.G1SV	Netzwerkschrank PRO 18HE, 800x800 mm, RAL7035	18	896 mm	grau	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-11-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO, 800x800 mm, RAL7035

### Zubehör

PRO-LFD04AT.GR	Dachlüfter 2-/4-fach für PRO, inkl. Thermostat
PRO-SOK88PB.GR	Sockel 100 mm für Schränke PRO, 800 x 800 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-11-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

