



Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder



Typ FUSE 800A 690V 3SHT AR UC
Katalog Nr. 170M8545

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	800
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			size 3
Größe			76 x 76 x 150 mm
Betriebsklasse			aR
Ausführung Kennmelder			einfacher Kennmelder
Beschreibung			Kennmelder Stil T für Mikroschalter Sonderausführung
Verwendung			Absicherung von Netzgleichrichtern
Norm/Approbation			IEC
Form			quadratischer Körper mit Messerkontakten in Sonderausführung
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	800
Bemessungsspannung		V	690
Spannungsart			AC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	200
Betriebsklasse			aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder			sonstige
Isolierte Metallgriff flaschen (IMGL)			nein