


PYREX Bi-Sensor Funkrauchmelder mit optionaler WLAN Anbindung schwarz
Art. Nr. PYR-PX1C-SSS

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- reduzierte Lautstärke des Prüftons
- aktive Verschmutzungskompensation
- Funkreichweite 400 m, eingebaute Repeaterfunktion
- max. 15 Melder pro Gruppen in maximal 15 Gruppen (= 225 Melder)
- mittels optionalem IP-Gateway weltweit vernetzbar, wird bei Gruppenbildung benötigt
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Bauform: Ap, 105 x 38 mm (Ø x H)

PX-1C Funkrauchmelder gemäß DIN EN 14604 lassen sich unkompliziert miteinander vernetzen. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. PX-1C Funkrauchmelder erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

Technische Information

Wirkprinzip	Kombination	Montageart	Aufbau
Ansprechtemperatur	60 °C	Mit Sockel	Ja
Standalone	Ja	Höhe	38 mm
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja	Durchmesser	105 mm
Vernetzbar über Funk (optional)	Ja	Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Max. Anzahl vernetzbar	15	Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste
Primärstromversorgung	Batterie/Akku	Schutzart (IP)	IP40
Versorgungsspannung	3 V	Mit Q-Label	Ja
Farbe	schwarz	EAN	4260236271773
Lautstärke	85 dB(A)		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PYR-RWMMC	Diagnosegerät
Zubehör	PYR-PXAR	Alarmrelais
Zubehör	PYR-PXIP	IP-Gateway