Flat Polymero

311518.002.7.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859082279
LED
D 460, H 120





Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2,07 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtoleranz (MacAdam)	4
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel	116°
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	19,1
Ausstrahlwinkel kombiniert	116°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Bemessungsleistung	19 W
Leuchtenlichtausbeute	111 lm/W
Leistungsfaktor	0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	10,3 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 90 100
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++