

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Wandanbau- Kühlgeräte TopTherm Blue|e – SK 3332.540

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e

## Gesamtkühlleistung 2,00 - 4,00 kW – SK 3332.540

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



### Produktbeschreibung

**Material:** Stahlblech

**Farbe:** RAL 7035

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** Außenkreislauf IP 34  
Innenkreislauf IP 54

**Lieferumfang:** Nanobeschichteter Verflüssiger  
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung  
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)  
Bohrschablone  
Befestigungsmaterial

**Hinweis zur Best.-Nr.:** Volleinbau nicht möglich

### Produktmerkmale

**Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511:** L 35 L 35 bei 50 Hz: 3,95 kW  
L 35 L 35 bei 60 Hz: 4,35 kW  
L 35 L 50 bei 50 Hz: 3,02 kW  
L 35 L 50 bei 60 Hz: 3,52 kW

**Luftleistung (freiblasend):** Außenkreislauf: 2000 m<sup>3</sup>/h  
Innenkreislauf: 1500 m<sup>3</sup>/h

**Bemessungsbetriebsspannung:** 400 V, 3~, 50 Hz  
460 V, 3~, 60 Hz

**Abmessungen:** Breite: 500 mm

Höhe: 1580 mm  
Tiefe: 340 mm

<b>Temperaturregelung:</b>	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)
<b>Temperaturbereich:</b>	Betrieb (Umgebung): +10°C...+55°C Einstellbereich: +20°C...+55°C
<b>Kältemittel/Kühlmedium:</b>	Kältemittel: R134a Menge: 2995 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Äquivalent (CO <sub>2</sub> e): 4,28 t
<b>Nennleistung P<sub>sub-el-subcl</sub>:</b>	L 35 L 35 bei 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,87 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 2,34 kW
<b>Bemessungsstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 4,2 A Bei 60 Hz: 4,2 A
<b>Anlaufstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 9,2 A Bei 60 Hz: 11 A
<b>Vorsicherung:</b>	Motorschutzschalter: 6,3 A... 10 A
<b>Zulässiger Betriebsdruck (p max.):</b>	28 bar
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511:</b>	2,47
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	91 kg
<b>EAN:</b>	4028177317598
<b>Zolltarifnummer:</b>	84158200
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180704

---

<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 3,95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 500 x 1580 x 340 mm
------------------------------------	--

---

## Approbationen

---

<b>Approbationen:</b>	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	--

---

<b>Zertifikate:</b>	EAC
---------------------	-----

---

<b>Erklärungen:</b>	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung - F-Gase Verordnung
---------------------	--

---

## Ausschreibungstext

---