

SIMATIC DP, Powermodule für Elektronikmodule ET 200 PRO PM-E, DC 24V, inkl. Busmodul, Anschlussmodul PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 separat bestellen



| Versorgungsspannung                   |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lastspannung 2L+                      |                                                                |
| • Nennwert (DC)                       | 24 V                                                           |
| • Kurzschluss-Schutz                  | Ja; über eine wechselbare Sicherung im Powermodul              |
| • Verpolschutz                        | Ja; gegen Zerstörung                                           |
| Eingangsstrom                         |                                                                |
| aus Lastspannung 2L+, max.            | 3 mA                                                           |
| Stromtragfähigkeit                    |                                                                |
| max.                                  | 10 A; bis 55 °C (auf den internen Stromschienen der ET 200pro) |
| Verlustleistung                       |                                                                |
| Verlustleistung, typ.                 | 0,1 W                                                          |
| Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen |                                                                |
| Diagnosefunktion                      | Ja                                                             |
| Diagnosen                             |                                                                |
| • Diagnoseinformation auslesbar       | Ja                                                             |
| • fehlende Lastspannung               | Ja                                                             |
| Diagnoseanzeige LED                   |                                                                |

- Sammelfehler SF (rot)
- Lastspannungsüberwachung DC 24 V (grün)

Ja

Ja

#### Parameter

fehlende Lastspannung

Potenzialgruppe des Powermoduls

#### Potenzialtrennung

zwischen Lastspannung und Rückwandbus

Ja

#### Isolation

Isolation geprüft mit

DC 707 V (Type Test)

#### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

IP65/67

#### Maße

Breite

45 mm

Höhe

130 mm

Tiefe

35 mm

#### Gewichte

Gewicht, ca.

140 g

**letzte Änderung:**

07.10.2020