


DATENBLATT

Multischalter

TDSCR 516 - SCR/dSCR Unicable Multischalter

Art. Number 318188



TdSCR 516 - SCR/dCSS Unicable Multischalter

Die TdSCR-Serie besteht aus vier Unicable-Multischaltern mit 4, 8, 12 oder 16 Ausgängen (TdSCR 504/508/512/516). Die Quattro- und Wideband-kompatiblen Geräte sind kaskadierbar und eignen sich daher auch für die Umsetzung großer Multischalter-Systeme.

- 4, SCR/dSCR/Legacy-Ausgänge mit bis zu 16 Userbändern pro Ausgang
- Kaskadierbar zur Umsetzung großer Multischalter- Systeme
- Quattro und Wideband kompatibel
- Mit Wideband LNB, Umsetzung von 2 Satelliten Positionen möglich
- 1 terrestrischer Eingang zur Einspeisung von DVB-T2/UKW/Digitalradio
- Pegelsteller für terrestrische Signale (0-20 dB)
- Einheitliche Signalverteilung mit AGC an den Ausgängen (nur im SCR/dSCR Betrieb)
- Automatische Erkennung Legacy/dSCR
- 1 DC-Eingang zur Spannungsversorgung mit externem Netzteil (nicht im Lieferumfang)
- 75 Ω Selbstabschluss über Stellschalter (keine Abschlusswiderstände erforderlich)
- Kann als Kaskaden-, Standalone-, oder Abschlußschalter eingesetzt werden
- inklusive Erdungsschienen und Schnellsteckverbinder
- sehr niedriger Stromverbrauch

Externes Netzteil muss separat bestellt werden (Art.-Nr.- 307376).

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663181885

Technical Specifications

Eigenschaften

Eingangsspiegel	70...100 (-38 to -8dBm) dBμV
LNB Strom	1000 mA
LNB-Stromversorgung max.	15...20 V/DC
Ausgangsspiegel	85 (AGC) (-25dBm) dBμV

Frequenzbereich

Frequenzbereich SAT	dSCR/legacy: 950...2150 - Wideband: 290...2340 MHz
Frequenzbereich terr.	40...790, active MHz

Dämpfung

Attenuation TER	0...20 dB
Anschlussdämpfung terr.	typ. 0 to -5 dB
Durchgangsdämpfung SAT	typ. 6 dB
Durchgangsdämpfung terr.	typ. 10 dB

Entkopplung

Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	dB
-----------------------------------	----

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung	10 dB
-------------------	-------

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand	75 Ω
---------------------------	------

Allgemeine Daten

Stromaufnahme DC	160 mA
PSU/adapter INFO	Optional
Betriebstemperatur	-20...50 °C

Anschlüsse

Eingänge	4 SAT (1x quattro + 2x wideband) + 1 TERR
Ausgänge	16

Mechanische Daten

Volumen	0,007 m3
Nettogewicht	2,030 kg
Gewicht Verpackung	0,330 kg
Gewicht	2,360 kg
Bruttohöhe	0,058 m
Bruttobreite	0,260 m
Bruttotiefe	0,466 m
Abmessungen Karton (H x T x B)	mm
Verpackungs menge	1
Anmerkungen	