



Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse, Normalausführung

Beschreibung

- > Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 2
- > Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
- > Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich
- > Schmale Ausführung durch spezielles Fertigungsverfahren ohne Materialverlust
- > In Kombination mit der EKM 60 ID geeignet für feindrähtige Leiter

Eigenschaften

- > Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- > Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung

Werkstoff

- > Kupfer (EN13600)

Oberfläche

- > Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

Verarbeitungshinweise

>

Hülsen für verdichtete Leiter sowie Hülsen für 3-Leiter und 4-Leiter Kabel siehe Kapitel "Hülsen für verdichtete Leiter und Sektorleiter - Cu"

Zusatzinformationen

> Auch als Sonderartikel mit Sichtloch verfügbar, Artikel-Nummer-Zusatz "MS"

Artikel

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 35 mm², M6

Nennquerschnitt mm²	35
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	5SG6
Abm. mm für d1	8,5
Abm. mm für a	17
Abm. mm für b	15,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	12,0
Abm. mm für c1	7,5
Abm. mm für c2	7,5
Abm. mm für l	32
Gewicht/ 100 St. ~ kg	1,78
VE/St.	25

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 50 mm², M6

Nennquerschnitt mm²	50
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	6SG6
Abm. mm für d1	10,0
Abm. mm für a	19
Abm. mm für b	15,0
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	14,0
Abm. mm für c1	10,0

Abm. mm für c2	10,0
Abm. mm für l	37
Gewicht/ 100 St. ~ kg	2,95
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 50 mm², M8	
Nennquerschnitt mm²	50
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	6SG8
Abm. mm für d1	10,0
Abm. mm für a	19
Abm. mm für b	17,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	14,0
Abm. mm für c1	10,0
Abm. mm für c2	10,0
Abm. mm für l	37
Gewicht/ 100 St. ~ kg	2,82
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 50 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	50
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	6SG10
Abm. mm für d1	10,0
Abm. mm für a	19
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	10,5

Abm. mm. für d4	14,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	12,0
Abm. mm für l	39
Gewicht/ 100 St. ~ kg	3,08
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 70 mm², M6	
Nennquerschnitt mm²	70
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	7SG6
Abm. mm für d1	12,0
Abm. mm für a	21
Abm. mm für b	17,0
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	16,5
Abm. mm für c1	10,0
Abm. mm für c2	10,0
Abm. mm für l	43
Gewicht/ 100 St. ~ kg	4,22
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 70 mm², M8	
Nennquerschnitt mm²	70
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	7SG8
Abm. mm für d1	12,0
Abm. mm für a	21

Abm. mm für b	17,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	16,5
Abm. mm für c1	10,0
Abm. mm für c2	10,0
Abm. mm für l	43
Gewicht/ 100 St. ~ kg	4,10
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 70 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	70
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	7SG10
Abm. mm für d1	12,0
Abm. mm für a	21
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	16,5
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	12,0
Abm. mm für l	44
Gewicht/ 100 St. ~ kg	4,45
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 70 mm², M12	
Nennquerschnitt mm²	70
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	7SG12

Abm. mm für d1	12,0
Abm. mm für a	21
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	16,5
Abm. mm für c1	13,0
Abm. mm für c2	13,0
Abm. mm für l	46
Gewicht/ 100 St. ~ kg	4,22
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 95 mm², M6	
Nennquerschnitt mm²	95
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	8SG6
Abm. mm für d1	13,5
Abm. mm für a	25
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	18,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	12,0
Abm. mm für l	48
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,49
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 95 mm², M8	
Nennquerschnitt mm²	95

Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	8SG8
Abm. mm für d1	13,5
Abm. mm für a	25
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	18,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	12,0
Abm. mm für l	48
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,46
VE/St.	25
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 95 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	95
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	8SG10
Abm. mm für d1	13,5
Abm. mm für a	25
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	18,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	12,0
Abm. mm für l	48
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,13
VE/St.	25

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 95 mm², M12

Nennquerschnitt mm²	95
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	8SG12
Abm. mm für d1	13,5
Abm. mm für a	25
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	18,0
Abm. mm für c1	13,0
Abm. mm für c2	13,0
Abm. mm für l	49
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,15
VE/St.	25

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 120 mm², M6

Nennquerschnitt mm²	120
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	9SG6
Abm. mm für d1	15,0
Abm. mm für a	26
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	19,5
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	51
Gewicht/	6,16

100 St. ~ kg	
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 120 mm ² , M8	
Nennquerschnitt mm ²	120
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	9SG8
Abm. mm für d1	15,0
Abm. mm für a	26
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	19,5
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	51
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,94
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 120 mm ² , M10	
Nennquerschnitt mm ²	120
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	9SG10
Abm. mm für d1	15,0
Abm. mm für a	26
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	19,5
Abm. mm für c1	11,5

Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	51
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,81
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 120 mm², M12	
Nennquerschnitt mm²	120
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	9SG12
Abm. mm für d1	15,0
Abm. mm für a	26
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	19,5
Abm. mm für c1	14,0
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	51
Gewicht/ 100 St. ~ kg	5,92
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M6	
Nennquerschnitt mm²	150
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	10SG6
Abm. mm für d1	16,5
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	6,5

Abm. mm. für d4	21,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	56
Gewicht/ 100 St. ~ kg	6,85
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M8	
Nennquerschnitt mm²	150
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	10SG8
Abm. mm für d1	16,5
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	8,4
Abm. mm. für d4	21,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	56
Gewicht/ 100 St. ~ kg	6,80
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	150
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	10SG10
Abm. mm für d1	16,5
Abm. mm für a	30

Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	21,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	14,0
Abm. mm für l	56
Gewicht/ 100 St. ~ kg	6,75
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M12	
Nennquerschnitt mm²	150
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	10SG12
Abm. mm für d1	16,5
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	19,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	21,0
Abm. mm für c1	15,0
Abm. mm für c2	15,0
Abm. mm für l	57
Gewicht/ 100 St. ~ kg	7,15
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	185
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	11SG10

Abm. mm für d1	19,0
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	24,5
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	24,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	18,0
Abm. mm für l	65
Gewicht/ 100 St. ~ kg	10,59
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M12	
Nennquerschnitt mm²	185
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	11SG12
Abm. mm für d1	19,0
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	24,0
Abm. mm für c1	18,0
Abm. mm für c2	18,0
Abm. mm für l	65
Gewicht/ 100 St. ~ kg	11,09
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M16	
Nennquerschnitt mm²	185

Anschl.-bolzen ø	M16
Artikel-Nr.	11SG16
Abm. mm für d1	19,0
Abm. mm für a	30
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm. für d4	24,0
Abm. mm für c1	18,0
Abm. mm für c2	18,0
Abm. mm für l	65
Gewicht/ 100 St. ~ kg	9,76
VE/St.	10
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 240 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	240
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	12SG10
Abm. mm für d1	21,0
Abm. mm für a	35
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	26,0
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	19,0
Abm. mm für l	72
Gewicht/ 100 St. ~ kg	12,70
VE/St.	5

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 240 mm², M12

Nennquerschnitt mm²	240
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	12SG12
Abm. mm für d1	21,0
Abm. mm für a	35
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	26,0
Abm. mm für c1	21,5
Abm. mm für c2	19,0
Abm. mm für l	72
Gewicht/ 100 St. ~ kg	13,72
VE/St.	5

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 240 mm², M16

Nennquerschnitt mm²	240
Anschl.-bolzen ø	M16
Artikel-Nr.	12SG16
Abm. mm für d1	21,0
Abm. mm für a	35
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm. für d4	26,0
Abm. mm für c1	21,5
Abm. mm für c2	19,0
Abm. mm für l	72
Gewicht/	13,28

100 St. ~ kg	
VE/St.	5
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 300 mm², M10	
Nennquerschnitt mm²	300
Anschl.-bolzen ø	M10
Artikel-Nr.	13SG10
Abm. mm für d1	23,5
Abm. mm für a	44
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	10,5
Abm. mm. für d4	29,5
Abm. mm für c1	11,5
Abm. mm für c2	24,0
Abm. mm für l	87
Gewicht/ 100 St. ~ kg	19,70
VE/St.	5
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 300 mm², M12	
Nennquerschnitt mm²	300
Anschl.-bolzen ø	M12
Artikel-Nr.	13SG12
Abm. mm für d1	23,5
Abm. mm für a	44
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	13,0
Abm. mm. für d4	29,5
Abm. mm für c1	24,0

Abm. mm für c2	24,0
Abm. mm für l	87
Gewicht/ 100 St. ~ kg	22,72
VE/St.	5
Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 300 mm², M16	
Nennquerschnitt mm²	300
Anschl.-bolzen ø	M16
Artikel-Nr.	13SG16
Abm. mm für d1	23,5
Abm. mm für a	44
Abm. mm für b	31,0
Abm. mm für d2	17,0
Abm. mm. für d4	29,5
Abm. mm für c1	24,0
Abm. mm für c2	24,0
Abm. mm für l	87
Gewicht/ 100 St. ~ kg	22,50
VE/St.	5