

Technische Daten

- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- **IP44:** fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- **IP20:** abgedeckt



Gummi-Verlängerungsleitungen für den Außenbereich



- zur kurzfristigen Verwendung im Freien geeignet
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- **IP44:** fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- 230 V, 16 A



leichte Gummischlauchleitung

RR

Ausführung	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
5 m H05RR-F 3G1,5	schwarz	1	4011160603051	60305
10 m H05RR-F 3G1,5	schwarz	1	4011160603105	60310
15 m H05RR-F 3G1,5	schwarz	1	4011160603150	60315
25 m H05RR-F 3G1,5	schwarz	1	4011160603648	60364
50 m H05RR-F 3G1,5	schwarz	1	4011160603655	60365



leichte Gummischlauchleitung

RR

Ausführung	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
5 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602054	60205
10 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602108	60210
15 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602153	60215
20 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602627	60262
25 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602641	60264
50 m H05RR-F 3G1,5	rot	1	4011160602658	60265

Kunststoff-Verlängerungsleitungen für den Innenbereich



- zur Verwendung im Innenbereich geeignet
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
- **IP20:** abgedeckt
- 230 V, 16 A



Kunststoffmantelleitung

VV

Ausführung	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
10 m H05VV-F 3G1,5	rot	1	4011160510137	51013
15 m H05VV-F 3G1,5	rot	1	4011160511530	51153
20 m H05VV-F 3G1,5	rot	1	4011160511608	51160
25 m H05VV-F 3G1,5	rot	1	4011160603617	60361
50 m H05VV-F 3G1,5	rot	1	4011160603594	60359