

PVC-Isolierschläuche, gewebelos -20°C bis +105°C

Beschreibung:

- Weich – PVC Isolierschlauch nach DIN 40621 B
(auf Anfrage auch möglich nach DIN IEC 60684-3-100 bis 105)
- Gatte, leicht glänzende bis matte Oberfläche.
- REACH / RoHS3 konform
- Zolltarifnummer: 39173200

Anwendung:

- Isoliert und schützt stromgeführte Kabel, Kabelbäume, Lötverbindungen und Bauteile in elektrischen und elektronischen Anlagen
- Vielseitig einsetzbar, biegsam und nicht schrumpfend

Technische Daten	Testmethode	Einheit	Ergebnis
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527-2	N/mm ²	20 ± 3
Reißdehnung	DIN EN ISO 527-2	%	350 ± 50
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	1,36 ± 0,02
Shorehärte A/ 3	DIN 53505 / ISO 868		95 ± 3
Shorehärte A/15	DIN 53505 / ISO 868		92 ± 2
Thermostabilität	DIN VDE 0472	min	>130
Brennbarkeit	DIN VDE 0472		selbstverlöschend
Durchschlagsfestigkeit		KV/mm	Min. 10

Lagerung:

Diese Schläuche werden am optimalsten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Wir empfehlen, eine Stapelhöhe von 80 cm nicht zu überschreiten. Bei einer Lagerzeit bis zu einem Jahr werden die dielektrischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften garantiert.

Abmessungsliste gem. DIN 40621 B

	Innen – Ø (mm)	Toleranz (mm)	Wandstärke (mm)	Toleranz (mm)	Verpackungseinheit (Ringlänge in m)
	2,0	+0,3	0,4	±0,1	200
	3,0	+0,3	0,4	±0,1	200
	4,0	+0,3	0,5	±0,15	200
	5,0	+0,3	0,6	±0,15	200
	6,0	+0,3	0,6	±0,15	100
	7,0	+0,3	0,7	±0,15	100
	8,0	+0,3	0,7	±0,15	100
	9,0	+0,4	0,7	±0,15	100
	10,0	+0,4	0,7	±0,15	50
	11,0	+0,4	0,7	±0,15	50
	12,0	+0,4	0,8	±0,15	50
	13,0	+0,5	0,8	±0,2	50
	14,0	+0,5	1,0	±0,2	50
	16,0	+0,6	1,0	±0,2	50
	18,0	+0,6	1,0	±0,2	50
	20,0	+0,6	1,2	±0,2	25
	22,0	+0,7	1,2	±0,2	25
	24,0	+0,7	1,2	±0,2	25
	25,0	+0,7	1,2	±0,2	25
	26,0	+0,7	1,2	±0,2	25
	28,0	+0,7	1,2	±0,2	25
	30,0	+0,9	1,2	±0,2	25
	32,0	+0,9	1,2	±0,2	25
	34,0	+0,9	1,3	±0,2	25
	35,0	+1,0	1,3	±0,2	25
	40,0	+1,0	1,5	±0,25	25
	45,0	+1,2	1,5	±0,25	25
	50,0	+1,2	1,5	±0,25	25

- Standardmäßig in schwarz und vielen weiteren Farben lagernd und lieferbar.
(weiß, grün-gelb, blau, gelb, rot, grau, grün, ...)
- Sonderabmessungen und weitere Farben auf Anfrage. Bitte bei Interesse Details erfragen.