

PRODUCT-DETAILS

# CA36K

## CA36K Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 6-reihig mit Klemmraum



### Allgemeine Informationen

Typ	CA36K
Bestellnummer	2CPX052295R9999
EAN	4011617522959
Beschreibung	CA36K Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 6-reihig mit Klemmraum

Langbeschreibung	<p>Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A mit einem separaten Klemmraum sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	1301374
EAN	4011617522959
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

### Abmessungen

Breite des Produkts	800 mm
Höhe des Produkts	950 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	26.692 kg

## Verpackungsinformationen

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	806.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	952.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	27.76 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617522959
Menge	Palette 8 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1762.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	233.536 kg

## Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP44
Platzeinheiten PLE	144
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Feldbreite	3
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	6
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 68 W $\Delta t = 25K$ 89.7 W $\Delta t = 30K$ 105.9 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4771
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M5601

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact CA

