


Datenblatt

Produktbezeichnung **UPRMS SW UV**

Beschreibung	starres Panzerrohr, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagzähigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierung	43411
Druckfestigkeit	> 1250 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-beständig
schwer (Klasse 4)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	starr	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
100 356	20 mm	15,8 mm	3 m / 90 m / 3780 m
100 357	25 mm	20,6 mm	3 m / 90 m / 2520 m
100 358	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
100 359	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 990 m
100 360	50 mm	43 mm	3 m / 30 m / 450 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich
Unterputz
Aufputz
Betoninstallation
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Installation im Freien
Auf Holz
Hohlwand
Verlegung im Erdreich

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U