

Doppelsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, ultra flach, vertikal, white

101-67835

4 year warranty

Einschließlich Rahmen mit integrierter Abdeckung. Die Montagehöhe beträgt 8 mm. Diese Steckdose kann in eine spezielle ovale einfache Unterputzdose eingebaut werden.

Technische Daten

Doppelsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, ultra flach, vertikal, white

- Farbe: white (durchgängig gefärbt, annähernd RAL9010)
- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Leistung: 16 A/250 Vac
- Einbaurahmen
 - Metalldicke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 2 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Erdungsmaterial: Ränderung aus hochwertigem Messing
- Art der Befestigung
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greifflächen
- Kabelanschluss
 - Anschlussklemmen mit Steckklemmen zum Festklemmen der Leitungen ausgestattet
- Maximaler Leiterquerschnitt
 - 2 x 2,5 mm² pro Anschlussklemme
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Schutzart: IP20-D
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: KEMA, SEMKO
- Kennzeichnung: CE



16 A
250 Vac

KEMA
KEUR



Anschlussplan

