

Sockel für potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, als Schließerkontakt ausgeführt, mit weißen LEDs, Krallenbefestigung


170-47170

4 year warranty

Mechanismus für potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V als Schließerkontakt ausgeführt, mit Krallenbefestigung. Dieser Mechanismus ist mit weißen LED ausgestattet. Eine Abdeckung in der Farbe Ihrer Wahl muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Sockel für potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, als Schließerkontakt ausgeführt, mit weißen LEDs, Krallenbefestigung.



- Anzahl der Bedientaster: Der Sockel und die beiden LED-Beleuchtungsstreifen des 4-fachen potentialfreien Drucktasters sind aus Polykarbonat gefertigt. Neben den 4 Drucktastern (links und rechts oben und links und rechts unten) ist der Mechanismus in der Mitte an der Vorderseite mit Schnapphaken ausgestattet, die zum Festhalten der beiden Tasten dienen, sowie mit einer Zierplatte (mit oder ohne Textfeld). Darüber hinaus ist der Mechanismus mit zwei LED-Beleuchtungsstreifen ausgestattet. Wenn alle LEDs angeschlossen sind, leuchten die oberen und unteren beiden herausragenden Zäpfchen auf. Die LED-Leuchten können als Signal oder als Feedback angeschlossen werden.
- LED-Farbe: weiß
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Klemmenblock: Der Mechanismus ist an der Rückseite mit zwei Klemmenblöcken ausgestattet: einen für den Anschluss des 4-fachen potentialfreien Drucktasters und einen für den Anschluss der LEDs.
- Einbaurahmen
 - Metalldicke 1 mm
 - nach dem Schneiden an allen Seiten glänzend verzinkt, auch an den Schnittseiten
 - mit 4 Schraubnuten mit Schraubloch von 7 mm
 - mit 4 Schraublöchern ausgestattet (mit Schraubsymbol markiert) mit einem Durchmesser von 3 mm zur Montage auf Paneelen
- Einbautiefe: 18 mm
- Art der Befestigung
 - einfache Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
 - mit Krallen, die mithilfe von Schrauben mit Universal-Schraubkopf (Pz1 oder Schlitz 1 x 5 mm) aufgedreht werden, zur Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
 - Grifftiefe Krallen: 31 mm
 - Krallen können wieder in ihre Ausgangsposition gedrückt werden
 - Krallen können mit einem Schraubenzieher herausgedrückt werden
- Mittenabstand
 - horizontale und vertikale Verbindung mit Mittenabstand 71 mm
 - schnelle und reibungslose horizontale Verbindung mehrerer Sockel durch aufgefaltete Schwalbenschwänze an der linken und rechten Seite
 - zusätzliche Robustheit durch aufgefaltete Ränder an der Außenseite des Sockels sowie die Fortsetzung nach Innen
- Endhalter: Der Einbaurahmen ist oben und unten mit einem dunkelgrauen Endhalter aus Kunststoff ausgestattet. Dieser Halter ist aus Polykarbonat + ASA gefertigt und über ein Schmelzverfahren mit dem Einbaurahmen verbunden. Die Ecken der beiden Endhalter sind mit rechteckigen Öffnungen (7,9 x 1,5 mm) versehen, in welchen sich jeweils ein multi-positionierbarer Schnapphaken befindet. Die 4 rechteckigen Öffnungen sorgen dafür, dass bei unsorgfältiger Putzarbeit die Blende dank der Schnapphaken eng anliegend an der Wand befestigt werden kann. Dies funktioniert in zwei Richtungen: Wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, überbrücken die multi-positionierbaren Schnapphaken einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm; wenn die Unterputzdose zu tief im Putz eingesunken ist, können sie Schnapphaken einen Spielraum von bis zu 1,8 mm überbrücken. Die Endhalter

sind zudem mit 4 runden Öffnungen versehen, die dafür sorgen, dass die Blende korrekt positioniert werden kann im Verhältnis zur Abdeckung.

- Kabelanschluss
 - Anschlussklemmen mit Universal-Schraubkopf (Kreuz/Schlitz 0,6 x 3,5 mm)
- Maximaler Leiterquerschnitt
 - die Anschlussklemmen besitzen ein Klemmvermögen von 0,5 mm bis max. 0,8 mm.
- Umgebungstemperatur: -5 – +40 °C
- Kennzeichnung: CE

