

Technische Daten: STILO-S54

SCHNEIDBEREICH	max. Ø 54 mm
ANWENDUNGSBEREICH	Kupfer und Aluminium

SCHUBKRAFT	60 kN
------------	-------

STILO-S54 - Hydraulischer Akkuschneider

Eigenschaften:

- Offener Schneidkopf mit Endlosdrehung
- Schneidmesser in legiertem und gehärteten Werkzeugstahl mit Sonderbeschichtung zur Reduzierung von Verschleiß
- Leichte, kompakte und resistente Bauweise
- Extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Servicefreundlicher Klingenwechsel durch vereinfachte innovative Bauweise
- Patentierte Schneiderkennung: Automatisches Öffnen der Schneiden und Motorabschaltung nach vollendetem Schneidvorgang
- Manuelle Kopfföfnung in jeder Position möglich
- Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle
- 3-Farb LED zur Anzeige von Service-, Akku-, und Zyklusmeldungen
- Auslesen aller Zyklen und Servicedaten mittels USB
- Ladezustandsanzeige direkt am Akku
- Integriertes Service Management mit Software Updates über USB
- Schnelle Kopfföfnung durch patentiertes Rücklaufsystem

- Abmaße Gerät: 493 x 140 x 82 mm
- Gewicht Gerät (inkl. Akku): 3,90 kg

Einsatzbereich:

- CU/AL RM max. 1 x 240mm²
- AL-SE max. 4 x 150mm²
- AL-SM max. 4 x 185mm²
- CU-SM max. 4 x 120mm²
- Speziell konzipiert für Starkstrom und Erdkabel

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Typen-Nr.
Set: Hydr. Akkuschneider	450x500x140mm	6,40 kg	STILO-S54
bewegliches Ersatzmesser	-	-	SM54

Zubehör siehe Seite 336-339

Set-Bestückung

- Hydraulischer Akkuschneider
- Transportkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges
- Li-Ion Akku 18 V/2,0 Ah (RA13)
- Ladegerät (LG8)
- Bedienungsanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel



Set STILO-S54

SCHNEIDBEREICH-TABELLE STILO-S54

Anwendungsbereich:		Zugfestigkeit N/mm ²	< Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 54 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
Kupfer	Kabel	<410																				
Aluminium	Kabel	<210																				