

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ 130130

Art.-Nr. 6289407



Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium (Oberfläche eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL 9010) mit zwei 76,5-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... bzw. zum Einbau von Schalt- und Steckgeräten.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Produktzusatztext Hinweis	Die Installationssäule ist mit einer innenliegenden Spannvorrichtung ausgestattet, die ein komfortables Verspannen zwischen Boden und Decke ermöglicht. Durch ein ausfahrbares Teleskop beträgt der Spannbereich 3015 mm - 4500 mm. Kabel und Leitungen lassen sich sowohl durch das Teleskop-Vierkanthrohr als auch direkt von unten oder oben in das Hauptprofil einführen. Der Einbaubereich für Schalt- und Steckgeräte ist abhängig von der Länge des ausgefahrenen Teleskops, beträgt aber (vom Boden beginnend) mindestens 1 m je Systemöffnung.
Produkttext Normen	Die Installationssäule entspricht den Anforderungen der DIN EN 50085.

Stammdaten

Art.-Nr.	6289407
Typ	ISS130130RW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke
Dimension	3006x130x130
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ 130130

Art.-Nr. 6289407



Technische Daten

