



Hilfsschalter 1 Wechsler für FI/LS 2/3/4P Un: 230/400V

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	230 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	250 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	1
Ausführung des Hilfsschalters	1W, 6 A, AC 230 V
Produkterweiterung	Hilfsstromschalter
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• maximal	2,5 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,6 N·m
• maximal	0,6 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	72 mm
Nettogewicht	49 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	60 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal zulässig	-40 °C

- maximal zulässig

70 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST1010-0FP>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST1010-0FP>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST1010-0FP

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



