



WANDAUSLASSDOSE

WAD



WAD

Wandauslassdose

71 x 71 x 48 mm

Artikelnummer: 97056001

Wandauslassdose für Betoneinbau, 2-teilig, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, kombinierbar, Auslass vorn 35 mm

geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	48 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	2 x bis Ø 20 mm
----------------------------	-----------------

Zubehör

- GWB - Gewindeboden
- HW VD-60 - Verschlussdeckel
- IBT LZA-18 - Stanzzange
- IBT LZA-23 - Stanzzange
- IBT LZA-OE - Stanzzange
- IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz
- LFR - Stufenbohrer
- LST - Handstanzmaschine
- RVB 20 - Rohrverbinder



WANDAUSLASSDOSE

WAD

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Geeignet für Einbaudose:	Ja
Geeignet für Zentraldose:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.