

DATENBLATT

Dachlüfter 2-/4-fach für PRO, inkl. Thermostat



Beschreibung

Lüftereinheit mit integriertem Thermostat zum Einsatz im Dach der Schränke PRO

Bei 4-fach Variante: 3-stufiger Schalter (0/I/II) zur Drehzahlreduzierung ("Silent-Mode") für besonders leisen Betrieb

Bei 2-fach Variante: EIN/AUS-Schalter

Einfache Montage an vorbereiteter Öffnung (380 x 380 mm) hängend am Schrankdach

Kaltgeräteanschluss IEC C14, Netzkabel bitte separat bestellen

Gehäusematerial Kunststoff

Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Lieferumfang: Lüfterpanel inkl. Thermostat, Montagematerial

Allgemeine Daten

| | |
|--|--------------------|
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
| Umlüfter | Nein |
| Dachlüfter | Ja |
| Mit Filter | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 230 – 230 V |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Dachlüfter 2-/4-fach für PRO, inkl. Thermostat

Verfügbare Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung der Lüfter | Anzahl Lüfter | Volumenstrom, freiblasend | Bemessungsleistung | Schallpegel | Tiefe | Breite | Farbe | Bemerkung |
|----------------|---|---------------|--|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| PRO-LFD04AT.GR | Dachlüfter 4-fach für PRO, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL7035 | 4 | 660 (Silent Mode: 330) m ³ /h | 88 W | 54 (Silent Mode: 44) dB | 380 mm | 380 mm | grau | Schaltbarer Silent Mode |
| PRO-LFD04AT.TS | Dachlüfter 4-fach für PRO, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005 | 4 | 660 (Silent Mode: 330) m ³ /h | 88 W | 54 (Silent Mode: 44) dB | 380 mm | 380 mm | schwarz | Schaltbarer Silent Mode |
| PRO-LFD02AT.GR | Dachlüfter 2-fach für PRO, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL7035 | 2 | 330 m ³ /h | 44 W | 48 dB | 380 mm | 380 mm | grau | |
| PRO-LFD02AT.TS | Dachlüfter 2-fach für PRO, Öffnung A, inkl. Thermostat, RAL9005 | 2 | 330 m ³ /h | 44 W | 48 dB | 380 mm | 380 mm | schwarz | |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| EK484.2 | Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, 10 A, schwarz |
| EK538.1,8 | Netzleitung Italien Typ L - C13 180°, schwarz |
| EK537.2V3 | Netzleitung Schweiz Typ 12 - C13 180°, schwarz |
| EK539.3 | Netzleitung Dänemark DPin 90° - C13 180°, schwarz |
| EK501.3V2 | Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau |
| EK504.3V2 | Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-10-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

