



KUPPELDOSE

# U 71 KUD



## U 71 KUD

**Kuppeldose**

71 x 71 x 89 mm

Artikelnummer: 97104701

Kuppeldose für Betoneinbau, 2-teilig, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung

für Nagel- und Magnetbefestigung



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	89 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

### Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°, 2 x bis Ø 25 mm
----------------------------	--

## Zubehör

- \_\_\_\_\_ HFL - Halteflansch
- \_\_\_\_\_ HM - Haftmagnet
- \_\_\_\_\_ HM-UNI - Haftmagnet
- \_\_\_\_\_ ANSW - Anschweisschraube
- \_\_\_\_\_ DH 90 - Deckenhaken
- \_\_\_\_\_ DH 90-M5 - Deckenhaken
- \_\_\_\_\_ ES-10 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ ES-18 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ ES-25 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ GWB - Gewindeboden
- \_\_\_\_\_ HW VD-60 - Verschlussdeckel
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-18 - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-23 - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-OE - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT ST - Stopfen
- \_\_\_\_\_ IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz



KUPPELDOSE

# U 71 KUD

## Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Einführungen Gesamtzahl:	2
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.