

**Stecker**  
Bestellnr. 637A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

**Technische Daten**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 40-50 V        |
| Uhrzeitstellung   | 12 h           |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 153 g          |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

**Abmessungen**



| Zeichnung<br>2 MB 159   | Amp.<br>Pole | 16  |     | 32  |     |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
|                         |              | 2   | 3   | 2   | 3   |
| Maße in mm              | a            | 130 | 130 | 130 | 130 |
|                         | b            | 55  | 55  | 55  | 55  |
|                         | h            | 58  | 58  | 58  | 58  |
|                         | m            | 108 | 108 | 108 | 108 |
|                         | n            | 107 | 107 | 107 | 107 |
|                         | y            | 25  | 25  | 25  | 25  |
|                         | z            | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 4   | 4   | 4   | 4   |
| schnitt von bis mm²     |              | —10 | —10 | —10 | —10 |