



# LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach Komplettsset mit 2-fach Bedienelement, Wireless

Lieferbar ab April 2022

## Funktionen im Überblick

- Reflex SI
- LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
- Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
- Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
- Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
- Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
- Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
- Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
- Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
- Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
- Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
  - Nennleistung: 3 - 100 VA
- Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
  - Nennleistung: 3 - 240 W
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- RAL-Farbnummer: 9010
- Lieferbar ab April 2022
- Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	62851 UJ-214-WL
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006200A0290
<b>EAN:</b>	4011395294130
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080
<b>Preisgruppe:</b>	19
<b>Preis:</b>	194,00 EUR zzgl. MwSt.

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Zertifikate

- » [ROHS-Produktdeklaration](#)