

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9504453
Bezeichnung	Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x32/5 2x16/5 9xSSD 2m5G16 Ea
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 2m Kabel H07RN-F 5G16mm ² schwarz mit Stecker 63A 5p 400V 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 9xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 9xLS 16A 1p C 1xFI 100A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge 1xDrehstromzähler DIGI MID 65A 400V 3p 4TE -25°...55°C 1,5-16 ² FINDER ü.a.Abgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399019906
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	21,000 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	9
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	13
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm



www.manufacturer-safety.info