# Kabelbinder, schwarz, UV-Nylon 612, 7,4", 50 lb, PK1000

PLT2S-M6120

Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT2S-M6120 wurden für Solar- und solche Anwendungen konzipiert, die korrosiven Elementen wie Zinkchlorid ausgesetzt sind. Sie zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus. Mit einer abgerundeten Spitze lassen sie sich leicht auf ebenen Flächen greifen und ermöglichen eine schnellere Ersteinführung. Standardquerschnitt, 188 mm Länge. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 612 mit hoher UV-Beständigkeit, Schwarz, 1000er Pack.

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zweitmarke | Pan-Ty™ |
| Farbe | Schwarz |
| Umgebung | Raue Umgebung/Innen-/Außenbereich |
| Material | Wetterbeständiges Nylon 612 |
| Widerstandseigenschaften | Chemikalien- und UV-beständig |
| Gesamtlänge (Zoll) | 7.4 |
| Gesamtlänge (mm) | 188 |
| Gehäusebreite (Zoll) | 0.19 |
| Gehäusebreite (mm) | 4.8 |
| Gehäusestärke (Zoll) | 0.052 |
| Gehäusestärke (mm) | 1.3 |
| Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 1.88 |
| Max. Bündeldurchmesser (mm) | 48 |
| Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.06 |
| Min. Bündeldurchmesser (mm) | 1.5 |
| Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 222 |
| Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 50 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 90 |
| Maximale Betriebstemperatur (°F) | 194 |
| Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
| Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
| Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
| Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
| Erfüllte Normen | RoHS CE/UKCA |

## Spezifikationen (fortgesetzt)

| | |
|---|---|
| Zur Verwendung mit | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2 |

## Verpackungsdetail

| | |
|---|---|
| UPC | 61305684514 |
| Std. Pck. Mg. | 1000 |
| Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2163 |
| Std. Abr. Mg. | 10000 |
| Std. Abr. Vol. (cf) | 2.1626 |