

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 1x22mm, 80x80x51,5, M20

XAPD1201

EAN Code : 3389118039759

### Hauptmerkmale

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie                   | Harmony XAP                                                                                                                                                 |
| Produkt oder Komponententyp    | Leere Kontrollstation, Druckguss                                                                                                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | XAPD                                                                                                                                                        |
| Produktbezeichnung             | Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm                                                                                                           |
| Größe der Produktfrontplatte   | 80 x 80 mm                                                                                                                                                  |
| Nutzbare Tiefe                 | 49 mm                                                                                                                                                       |
| Anzahl der Bohrungen           | 1 Aussparung                                                                                                                                                |
| Farbe des Schaltschranksockels | Grau (RAL 7035)                                                                                                                                             |
| Farbe der Abdeckung            | Grau (RAL 7035)                                                                                                                                             |
| Material                       | Zinkdruckguss                                                                                                                                               |
| Verkauf je unteilbare Menge    | 1                                                                                                                                                           |
| Schutzart (IP)                 | IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der vertikalen Zeilen   | 1                                   |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 1                                   |
| Abmessungen des Ausschnitts    | Ø 22 mm                             |
| Typ der Bedieneinheit          | Metall                              |
| Kabeleinführung                | 2 Kabelverschraubung entspricht ISO |
| Gewindetyp                     | M20 x 1,5                           |
| CAD-Gesamtbreite               | 80 mm                               |
| CAD-Gesamthöhe                 | 80 mm                               |
| CAD-Gesamttiefe                | 51,5 mm                             |
| Produktgewicht                 | 0,455 kg                            |

### Montage

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Schutzbehandlung                 | TC          |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C                                                  |
| Schutzart gegen Stromschlag     | Klasse I entspricht EN/IEC 61140                             |
| Schutzart                       | UL type 4 entspricht UL 50 E<br>UL Typ 4X entspricht UL 50 E |
| Schutzart (IK)                  | IK07 entspricht EN/IEC 62262                                 |
| Chemikalienbeständigkeit        | Special treatment can be obtained on request                 |
| Produktzertifizierungen         | UL<br>cULus<br>EAC                                           |

### Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 9,0 cm     |
| VPE 1 Breite  | 8,8 cm     |
| VPE 1 Länge   | 8,0 cm     |
| VPE 1 Gewicht | 541,0 g    |
| VPE 2 Art     | S02        |
| VPE 2 Menge   | 12         |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm    |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 6,857 kg   |
| VPE 3 Art     | P06        |
| VPE 3 Menge   | 192        |
| VPE 3 Höhe    | 75,0 cm    |
| VPE 3 Breite  | 60,0 cm    |
| VPE 3 Länge   | 80,0 cm    |
| VPE 3 Gewicht | 118,212 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                          |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                              |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                             |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                       |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                             |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                            |

### Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)