



GS20019016



Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Konnektivität

Montageart Anreihbar

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 120 mm

Tiefe 54 mm

Anzahl Einheiten 2

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
Kapazität	
Anzahl Module	2
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx