




**Block-/Reihen клемме, 2,5-50qmm, 1p, 150A,
schnappbar, schraubbar, Dornbefestigung**

Typ **K50/1**
Art.-Nr. **098573**

Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Isolierte Anschlussklemme
Zubehör			Isolierte Einzelklemmen 32 - 100 A
Beschreibung			Neue Version: Ersetzt die bisherigen Einzelklemmen K10/1, K25/1, K50/1. Allseitig fingersicher Aufschnappbar auf Hutschienen nach IEC/EN 60715 Aufschraubbar auf Montageplatten und direkt auf Dorne der CI- bzw. CI-K-Gehäuse Anreihbar mit weiteren K50/1-Klemmen mit L-, N- und Schutzleiter-Markierung
Schaltung			
verwendbar für			CI CI-K Nockenschalter T Lasttrennschalter P Leistungsschalter NZM CU-BAND3X9x0,8-BK

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			VDE-Zulassung nach DIN EN 60947-7-1 Das Produkt entspricht den ROHS-Richtlinien der EG
Farbe			RAL 7035 lichtgrau
Werkstoff			Klemmenkörper: Messing (CuZn39Pb2), blank Gehäuse: PA 6 (halogenfrei) Schrauben: Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit			selbstverlöschend
Mechanische Werte			Abisolierlängen 50 mm ² , 16 mm Schraubenköpfe Innensechskant, 5 mm

Elektrische Daten

Bemessungsdauerstrom	I_u	A	150
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	690
Anschlussquerschnitte		mm ²	2 x 50 mm ² Cu Rundleiter eindrätig 1,5 - 50 mm ² Cu Rundleiter mehrdrätig 1,5 - 50 mm ² Cu Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse 1,5 - 35 mm ² Cu Bandleiter 3 x 9 x 0,8 mm

- eindrätig
- ⊗ mehrdrätig
- ⊗ feindrätig mit Aderendhülse
- ▨ Bandleiter

Abmessungen

