



Produktbeschreibung: Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit angeformter Muffe
 die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC
 Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, schwarz RAL 9005
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C
 Brandklasse: A1-F
 UV-stabil: nein
 Mechanische Festigkeit: 320 N / 5 cm
 Mechanische Schutzgrad nach ČSN EN 50102: IK06
 Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411
 Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102
 Lagerung: ČSN 64 0090
 Längentoleranz: ± 10 mm



Empfehlung des Herstellers: die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0 °C empfohlen

Zubehör: Bögen: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
 Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
 Clippschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

Chemikalienbeständigkeit : JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di min. (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg/m)	Verpackung (m)	Farbe
1516E_FA	16	13,7	3	0,07	30	schwarz RAL 9005
1516E_HA	16	13,7	3	0,07	30	weiß RAL 9003
1516E_KA	16	13,7	3	0,07	30	hellgrau RAL 7035
1516E_KC	16	13,7	2	0,07	20	hellgrau RAL 7035
1520_FA	20	17,4	3	0,10	30	schwarz RAL 9005
1520_HA	20	17,4	3	0,10	30	weiß RAL 9003
1520_KA	20	17,4	3	0,10	30	hellgrau RAL 7035
1520_KC	20	17,4	2	0,10	20	hellgrau RAL 7035
1525_FA	25	22,1	3	0,14	30	schwarz RAL 9005
1525_HA	25	22,1	3	0,14	30	weiß RAL 9003
1525_KA	25	22,1	3	0,14	30	hellgrau RAL 7035
1525_KC	25	22,1	2	0,14	20	hellgrau RAL 7035
1532_FA	32	28,6	3	0,18	30	schwarz RAL 9005
1532_HA	32	28,6	3	0,18	30	weiß RAL 9003
1532_KA	32	28,6	3	0,18	30	hellgrau RAL 7035
1532_KC	32	28,6	2	0,18	20	hellgrau RAL 7035
1540_HA	40	36,6	3	0,25	30	weiß RAL 9003
1540_KA	40	36,6	3	0,25	30	hellgrau RAL 7035
1540_KC	40	36,6	2	0,25	20	hellgrau RAL 7035
1550_HA	50	45,9	3	0,37	30	weiß RAL 9003
1550_KA	50	45,9	3	0,37	30	hellgrau RAL 7035
1550_KC	50	45,9	2	0,37	20	hellgrau RAL 7035
1563_HA	63	58,4	3	0,52	15	weiß RAL 9003
1563_KA	63	58,4	3	0,52	15	hellgrau RAL 7035