

KOKA F6 Plus - PE schwarz, 100 m Spule

Art. Number 151139



TRIAx KOKA F6 Plus - PE schwarz, 100 m Spule, CCS Innenleiter

- Hochwertiges Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen
- für SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen
- Niedrige Dämpfung
- exzellente Schirmungseigenschaften
- Langlebig und zuverlässig
- Ausgezeichnete Abisolier- und Verlegeeigenschaften
- Metermarkierung
- PE Mantel, UV- und Witterungsbeständig, für Außenverlegung

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702661511394

Ausführung

Innenleiter Material	CCS
Innenleiter - dimension mm	1.02 ± 0.03 mm
Dielektrikum - Material	Foam PE
Dielektrikum - dimension mm	4.57 ± 0.1 mm
1. Außenleiter folie - material	Alu/PET bonded
1. Außenleiter folie - Abdeckung %	20 %
2. Außenleiter Geflecht - Material	Alu
2. Außenleiter Geflecht - Abdeckung %	60 ± 3 %
3. Außenleiter folie - material	Alu/PET
Mantel - Material	PE
Mantel - Maß mm	6.9 ± 0.2 mm

Schirmung

Schirmdämpfung 30-1000 MHz | dB > 100 dB

Technical Specifications

Schirmdämpfung 1000-2000 MHz | dB > 90 dB

Schirmdämpfung 2000-3000 MHz | dB > 95 dB

Dämpfung

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 5 Mhz | dB 2.4 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 50 Mhz | dB 5.0 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 200 Mhz | dB 9.0 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 470 MHz | dB 15.2 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 800 Mhz | dB 18.2 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 862 Mhz | dB 19 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 1000 Mhz | dB 21.5 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 1350 Mhz | dB 25.3 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 1750 Mhz | dB 28.4 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 2150 Mhz | dB 30.8 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 2400 Mhz | dB 32.9 dB

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 3000 MHz | dB 39.0 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung @ 470-1000 MHz | dB > 21 dB

Rückflussdämpfung @ 1000-2000 MHz | dB > 18 dB

Rückflussdämpfung @ 2000-3000 MHz | dB > 16 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand | Ω $75 \pm 3 \Omega$

Verkürzungsfaktor | % 81 %

Gleichstromwiderstand innen | Ω/km $< 100 \Omega/\text{km}$

Gleichstromwiderstand außen | Ω/km $< 38 \Omega/\text{km}$

Allgemeine Daten

Anwendung Aussen

Feuerklasse EN 50575 (Fca)

DoP nummer TR0103

Zugelassene Stelle 0051

Abschirmungseffizienz EN50117 (Class A)

Technical Specifications

Passend für

F-compression connector EX 6-49 NT Plus
 F-compression connector EX 6-49/83
 F-compression connector CX3 7.0 QM (Quick-mount) with o-ring, 50 pcs. box
 F-compression connector CX3 4.9 SC short, 100 pcs. box
 F-twist on connector SFC 070
 F-twist on connector SFC 045
 KOSWI 3 IEC coax plug, angled, male
 KOKWI 3 IEC coax plug, angled, female
 KOS 3 IEC coax plug, male
 KOK 3 IEC coax plug, female
 IEC - Self Install plug 56/5.1, straight, male
 IEC - Self Install plug 56/5.1, straight, female
 IEC - Self Install plug 56/5.1, angle, male
 IEC - Self Install plug 56/5.1,

Mechanische Daten

Kabellänge m	100 m
Biegeradius - einfach/wiederholt mm	23/70 mm
Farbe	Schwarz
Brutthöhe m	0.135 m
Bruttobreite m	0.270 m
Bruttotiefe m	0.270 m
Volumen m3	0.000 m3
Nettogewicht kg	0.032 kg
Gewicht Verpackung kg	0.004 kg
Gewicht kg	0.036 kg