


3~ NUMINOS® DALI M

3 Phasen System Leuchte schwarz/schwarz 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1955 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004466
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	1955 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791822	
--------	---

Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	18.5 cm
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Bruttogewicht	1.13 kg
BIG WHITE Seite	64