



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt- oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCKY |
| Produktkompatibilität | XCKL XCKJ XCKM XCKS |
| Zugehöriger Kopf | ZCKD05 ZCKE05 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Federstab Federrückstellung thermoplastisch (runde Stange 6 mm, L = 200 mm) |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrriichtung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|---|
| Schalterbetätigung | Durch Betätiger nicht festgelegter Form |
| Positivöffnung | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung Niedrige Temperatur |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,5 cm |
| VPE 1 Breite | 10 cm |
| VPE 1 Länge | 26 cm |
| VPE 1 Gewicht | 23 g |
| VPE 2 Art | S01 |
| VPE 2 Menge | 60 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 15 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,708 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 960 |
| VPE 3 Höhe | 45 cm |
| VPE 3 Breite | 80 cm |
| VPE 3 Länge | 60 cm |
| VPE 3 Gewicht | 34,18 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|