

# WISI VX 45 4085

## Hausanschlussverstärker



### Kurzbeschreibung

VX 45 D 3830 ist ein ortsgespeister 1,2 GHz Hausanschlussverstärker mit 85 MHz Rückweg und hohem Ausgangspegel (109 dB). Die Verstärkung im Vorwärtsweg beträgt 40 dB und im Rückweg 27 dB. Alle Einstellelemente sind als variable Drehwähler ausgeführt. Rückwegverstärker und Pegelsteller sind bereits im Verstärker integriert, somit ist für den Betrieb kein weiteres Zubehör notwendig.

### Auf einen Blick:

- Kompaktes Gehäuse
- Vorweg 103-1218 MHz, Rückweg 5-85 MHz
- Rückweg passiv oder aktiv schaltbar
- Alle HF-Anschlüsse F-Connector
- Einstellelemente mit Drehsteller und Jumper
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- 2 Messbuchsen

**WISI Wilhelm Sihm Jr. & Co GesmbH**

Empfangs- und Verteiltechnik  
Pfarrgasse 79  
1230 Wien, Austria

Telefon: +43 (0)1/616 34 12, Fax -20

E-Mail: [info@wisi.at](mailto:info@wisi.at)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 1. März 2023, 2:49 PM

## Technische Daten

Vorwärtsweg	
Eingänge	1 St.
Eingangsmessbuchse	20 dB
Frequenzbereich Vorwärtsweg	103-1218 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	40 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	6 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	18 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	18 dB
Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0/5/10 dB
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0/5/10 dB
Ausgangspegel 1	≥109 dBμV (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB)
Messbuchsen	-20 dB

Rückweg	
Frequenzbereich Rückweg	5-85 MHz
Verstärkung (aktiv/passiv)	27/-5 dB
Rauschmaß Rückweg	7 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	18 dB
Dämpfungssteller Rückweg Ausgang	0/10 dB
Entzerrer Rückweg	0/3/6 dB
Ausgangspegel (aktiv/passiv)	114/121 dBμV

Anschlüsse	
F-Buchse	4 St.

Allgemeine Daten	
Betriebsspannung AC	230 V
Leistungsaufnahme	7 W
Schirmungsmaß	Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	185 x 91 x 47 mm
Gewicht:	0,499 kg
Betriebstemperaturbereich	-20...+50 °C
Schutzklasse	IP20

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,635 kg
Versandseinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandseinheit	kg
EAN	9120034441677
Artikelnummer	003530
Zolltarifnummer	85437030