

MASSO

Durchdachte Technik, anspruchsvolles Design

- Bodensteckdosen aus salz- und seewasserbeständigem Aluminium (Alu-färbig eloxiert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar - max. statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN (FONTO) bzw. 40kN (MASSO)
- Nivellierfüße und Gewindestiftverlängerung zum Einrichten der Bodensteckdosen optional erhältlich
- Fast bodeneben zu setzender Senkverteiler mit Schraubdeckel
- Im geschlossenen Zustand: befahrbar, IP67
- Im geöffneten Zustand: trittfest, IP54 (abhängig von der Bestückung)



Bodensteckdose MASSO 4000

- Fast bodeneben
- Senkverteiler mit Schraubdeckel
- Geschlossen: befahrbar und IP67
- Gesteckt: trittfest und IP54 (abhängig von der Bestückung)



B x T x H = 170 x 170 x 190mm
Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 190mm

Bestückung: 4/Schuko 16A 230V

840949

Bodensteckdose MASSO 8010

- Fast bodeneben
- Senkverteiler mit Schraubdeckel
- Geschlossen: befahrbar und IP67
- Gesteckt: trittfest und IP54 (abhängig von der Bestückung)



B x T x H = 170 x 170 x 255mm
Höhe inkl. Nivellierfuß (optional) = 255mm

Bestückung: 1/Kunststoff-CEE 5x16A 400V
3/Schuko 16A 230V

840933

Weitere Einsätze (Steckdosen, Schalter), Blind-Abdeckungen, Gewindestiftverlängerungen, Verschlusschrauben sowie Dichtungen (für Bohrung M25 / M32) auf Anfrage erhältlich.