

Mehrfachdichtung für metrische Verschraubung

Typ **MFD32**
 Katalog Nr. **215452**

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Kabelmanagement
Zubehör			Mehrfachdichtungen
Leitungseinführung			M32
Leitungsaußendurchmesser		mm	4 x 3.5 - 7
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig		mm ²	H03VV-F4 x 0.75

Technische Daten

Allgemeines

Schutzart			IP66
-----------	--	--	------

Material

Werkstoff			thermoplastisches Elastomer
Farbe			schwarz, ähnlich RAL 9005
Temperaturbeständig			-25 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschlauchsysteme (EG000003) / Dichtring für Schlauchverschraubungen (EC000781)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Kabel-, Rohr-, Schlauch-Verlegung (Elektroinstallation) / Kabelschutzschlauch (Elektroinstallation) / Dichtring für Schlauchverschraubungen (Elektro) (ecl@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
Nenndurchmesser		mm	0
Nenngröße in Zoll			sonstige
Außendurchmesser		mm	20
Innendurchmesser		mm	6
Stärke		mm	10
Werkstoff			Kunststoff
Werkstoffgüte			sonstige
Temperatur		°C	-25 - 100